

RAMBAUDI MS 3 -P DRO 3 axes
FR01422

CAT: Fresatrici - Stampisti



CARATTERISTICHE

Corsa longitudinale: 970 mm

Corsa trasversale: 370 mm

Dim.tavola: 1400x350 mm

Corsa slittone: 550 mm

Corsa verticale: 415 mm

Giri mandrino: 3000 giri/1'

DATI TECNICI

Superficie di lavoro mm. 1400x350
N° Avanzamenti N.° 12
Avanzamenti trasversali e long. mm/min 12÷550
Avanzamenti verticali mm/min 6÷275
Avanzamenti rapidi long. e trasv. mm/min 2000
Avanzamento rapido vert. mm/min 1000
Corsa longitudinale X mm. 970
Corsa trasversale Y mm. 370
Corsa verticale Z mm. 415
Corsa slittone mm 550
Distanza asse mandrino - tavola mm 65÷510
Cono mandrino vert. ISO 40
Corsa del canotto mm 150
Rotazione dello slittone nel piano orizzontale Gradi 360°
N° velocità mandrino N° 18
Gamma velocità giri/min. 40÷3000
Potenza mandrino verticale KW 4
Cono mandrino orizzontale ISO 50
Diam. max della fresa mm 300
N.18 velocità di rotazione Gir/min 25÷1500
Peso approssimativo Kg 2400
Dimensioni mt 1,92x2x2,54

DOTAZIONI STANDARD

Visualizzatore ANILAM 3 assi
Protezione con micron

* Dati non impegnativi e da verificarsi





