

RAMBAUDI MS 3 -P DRO 3 axes
FR01422

CAT: Fresatrici - Stampisti



CARATTERISTICHE

Attacco mandrino: ISO 40 & ISO 50

Corsa longitudinale: 970 mm

Corsa trasversale: 370 mm

Dim.tavola: 1400x350 mm

CNC: DRO ANILAM 3 AXES

Corsa slittone: 550 mm

Corsa verticale: 415 mm

Giri mandrino: 3000 giri/1'

DATI TECNICI

Superficie di lavoro mm. 1400x350

N° Avanzamenti N.° 12

Avanzamenti trasversali e long. mm/min 12÷550

Avanzamenti verticali mm/min 6÷275

Avanzamenti rapidi long. e trasv. mm/min 2000

Avanzamento rapido vert. mm/min 1000

Corsa longitudinale X mm. 970

Corsa trasversale Y mm. 370

Corsa verticale Z mm. 415

Corsa slittone mm 550

Distanza asse mandrino - tavola mm 65÷510

Cono mandrino vert. ISO 40

Corsa del canotto mm 150

Rotazione dello slittone nel piano orizzontale Gradi 360°

N° velocità mandrino N° 18

Gamma velocità giri/min. 40÷3000

Potenza mandrino verticale KW 4

Cono mandrino orizzontale ISO 50

Diam. max della fresa mm 300

N.18 velocità di rotazione Gir/min 25÷1500

Peso approssimativo Kg 2400

Dimensioni mt 1,92x2x2,54

DOTAZIONI STANDARD

Visualizzatore ANILAM 3 assi

Protezione con micron

* Dati non impegnativi e da verificarsi





