

**XR 400TM-1500**

**TO01530**

CAT: Torni - Paralleli



## CARATTERISTICHE

Altezza punte: 200 mm

Diam.max.tornibile: 400 mm

Foro mandrino: 52 mm

Potenza motore: 4 kw

Diam. mand/plateu: 200 mm

Distanza punte: 1500 mm

Giri mandrino: 2240 giri/1'

## DATI TECNICI

Altezza punte	200 mm
Volteggio sopra le guide	400 mm
Volteggio sopra il carro	235 mm
Volteggio senza ponte	550 mm
Larghezza banco	320 mm
Distanza tra le punte	1500 mm
Parte ant. del mand. din 55027	6 No
Foro mandrino	52 mm
Cono mandrino No.	6 Morse
Numero velocita	12
Giri mandrino	50 &ndash; 2240 rpm
Potenza motore principale	4 kw
Numero avanzamenti	80
Avanz. longitudinali	0,015 &ndash; 0,6 mm/rev
Avanz. trasversali	0,0075 &ndash; 0,3 mm/rev
Numero filettature	40
Gamma filettature metriche	0,25 &ndash; 7,5 mm
Gamma filettature withworth	120 &ndash; 4 Tpi
Gamma filettature modulari	0,0625 &ndash; 1,875 Module
Gamma filett. diametral pitch	480 &ndash; 16 DP
Corsa carro	235 mm
Corsa carrellino	110 mm
Diametro canotto	50 mm
Cono canotto	No.4 Morse
Corsa canotto	100 mm
Per d.p. 1500 mm	1700 kg

\* Dati non impegnativi e da verificarsi

## DOTAZIONI STANDARD

Autocentrante diam. mm.200 3+3 griffe

Visualizzatore 2 assi

