

**DMG DECKEL MAHO DMU 160 P**  
**CL01676**

CAT: Centri di lavoro - 5 Assi



## CARATTERISTICHE

Attacco mandrino: HSK 63 ISO

Corsa trasversale: 1000 mm

Dim.tavola: 1500 X 1250 mm

Modello CNC: Heidenhain tnc 530

Corsa longitudinale: 1600 mm

Corsa verticale: 1250 mm

Giri mandrino: 18000 giri/1'

N° cambio utensili: 60

## DATI TECNICI

CORSA ASSE X 1600 MM

CORSA ASSE Y 1250 MM

CORSA ASSE Z 1000 MM

TAVOLA DA 1500 X 1250 MM

GIRI MANDRINO 18000 RPM

ATTACCO NASO MANDRINO HSK 63

CAMBIO UTENSILI 60 POSTI

## DOTAZIONI STANDARD

5 ASSI CONTROLLATI

CNC HEIDENHAIN iTNC 530

VOLANTINO ELETTRONICO

TAVOLAGIREVOLE CONTROLLATA

TESTA UNIVERSALE A 2 ASSI CONTROLLATA

GRUPPO FILTRAZIONE CON NASTRO A CARTA

REFRIGERAZIONE INTERNA 40 BAR .

REFRIGERAZIONE ESTERNA

FINESTRA GIREVOLE DI ISPEZIONE ( ROTOCLEAR )

SISTEMA DI CONTROLLO UTENSILI BLUM

SONDA A RAGGI INFRAROSSI M&H

EVACUATORE TRUCIOLI

ANNO 2008

\* Dati non impegnativi e da verificarsi















