RIGIVA RU 140 BM

FR01738

CAT: Fresatrici - Universali

Via Louis Bleriot - Loc. Fascia d'Oro 25018 Montichiari (BS) ITALY
Tel. +39.0309962661 Fax +39.0309660019
C.F. e P.Iva: 00295800171

info@euromachinetools.it
www.euromachinetools.it

CARATTERISTICHE

Attacco mandrino: ISO 40	CNC: SELCA 800
Corsa longitudinale: 1000 mm	Corsa trasversale: 330 mm
Corsa verticale: 460 mm	Dim.tavola: 1500 X 335 mm

DATI TECNICI

BANCHINA 1500x335 MM
CORSA ASSE X 1000 MM
CORSA ASSE Y 330 MM
CORSA ASSE Z VERTICALE 460 MM
DISTANZA MANDRINO VERTICALE - TAVOLA 95 - 555 MM
DISTANZA MANDRINO ORIZZONTALE - TAVOLA 0 - 460 MM
CONO ISO 40
GIRI MANDRINO ORIZZONTALE 35 - 1800 RPM
GIRI MANDRINO VERTICALE 40 - 1300 RPM
POTENZA MOTORE MANDRINO 7,5 KW
PESO 3900 KG

DOTAZIONI STANDARD

CN SELCA 800

* Dati non impegnativi e da verificarsi

Via Louis Bleriot - Loc. Fascia d'Oro 25018 Montichiari (BS) ITALY
Tel. +39.0309962661 Fax +39.0309660019
C.F. e P.Iva: 00295800171
info@euromachinetools.it
www.euromachinetools.it

Via Louis Bleriot - Loc. Fascia d'Oro 25018 Montichiari (BS) ITALY
Tel. +39.0309962661 Fax +39.0309660019
C.F. e P.Iva: 00295800171
info@euromachinetools.it
www.euromachinetools.it

selca
S 800
STOP
STOP
RIGIVA