DELTA TP 1200/500

RE01820

CAT: Rettifiche - Tangenziali

EUROMACHINETOOLS

Via Louis Bleriot - Loc. Fascia d'Oro 25018 Montichiari (BS) ITALY
Tel. +39.0309962661 Fax +39.0309660019
C.F. e P.Iva: 00295800171

info@euromachinetools.it
www.euromachinetools.it

CARATTERISTICHE

Dimensione mola: MAX 400 X 50 X 127 mm

Larghezza rettifica: 500 mm

Lunghezza rettifica: 1200 mm

Superficie piano: 1600 X 400 mm

DATI TECNICI

Dimensione della tavola: mm 1600 x 410 mm
Max corsa longitudinale: mm 1250
Max corsa trasversale: mm 450 Max
lunghezza rettificabile: mm 1200 Max
larghezza rettificabile: mm 500
Max distanza asse mandrino piano tavola: mm 600
Velocità di traslazione della tavola: mm/mt/1' 0-30
Avanzamento verticale testa portamola per giro volantino: mm 1
Divisioni del volantino di avanzamento verticale: N. 200
Avanzamento traversa per giro di volantino: mm 1 Divisioni del volantino di avanzamento trasversale: N. 200
Sincronizzazione verticale automatica tavola e traversa: mm 0.005-0.03
Dimensioni della mola: 400 x 50 x 127
Potenza del motore mola: HP 8 Giri della mola al primo per frequenza 50Hz: N. 1400
Potenza del motore di comando idraulico: Hp 4
Potenza dell'elettropompa refrigerante: HP 0.25
Dimensioni: 3100 x 2050 x 2150
Peso netto approssimativo della macchina: 4300 kg

DOTAZIONI STANDARD

Piano elletromagnetico 1000 x 400 mm

* Dati non impegnativi e da verificarsi

Via Louis Bleriot - Loc. Fascia d'Oro 25018 Montichiari (BS) ITALY
Tel. +39.0309962661 Fax +39.0309660019
C.F. e P.Iva: 00295800171
info@euromachinetools.it
www.euromachinetools.it